25-35 VERSA LIFT WITH 3 COUNTERWEIGHT SLABS

Slab Weight (kg)	Number of Slabs	Standard Wheel Base (mm)
860	3	1930

Lift Capacities with forks only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from fork face (mm)	600	11100	12800	14600	16300
	900	8900	10300	11700	13000
	1200	7400	8600	9700	10900
	1500	6300	7300	8300	9300
	1800	5600	6400	7300	8100
	2100	4900	5700	6500	7200

Lift Capacities with boom only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	300	10700	12400	14200	15900
	600	8600	9900	11300	12700
	900	7100	8300	9400	10600
	1200	6100	7100	8100	9100
	1500	5400	6200	7100	7900
	1800	4800	5500	6300	7100
	2100	4300	5000	5700	6400
	2400	3900	4500	5200	5800

Lift Capacities with forks & boom (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	600	8100	9500	10900	12300
	900	6800	7900	9100	10200
	1200	5800	6800	7800	8800
	1500	5100	5900	6800	7700
	1800	4500	5300	6100	6800
	2100	4100	4800	5400	6100
	2400	3700	4300	5000	5600

***All Load Capacities are rated with the mast vertical

25-35 VERSA LIFT WITH 2 COUNTERWEIGHT SLABS

Slab Weight (kg)	Number of Slabs	Standard Wheel Base (mm)
860	2	1930

Lift Capacities with forks only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from fork face (mm)	600	9900	11400	13000	14500
	900	7900	9100	10400	11600
	1200	6600	7600	8600	9700
	1500	5600	6500	7400	8300
	1800	4900	5700	6500	7200
	2100	4400	5100	5800	6400

Lift Capacities with boom only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	300	9500	11000	12600	14100
	600	7600	8800	10100	11300
	900	6300	7400	8400	9400
	1200	5400	6300	7200	8100
	1500	4800	5500	6300	7100
	1800	4200	4900	5600	6300
	2100	3800	4400	5000	5600
	2400	3500	4000	4600	5100

Lift Capacities with forks & boom (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	600	7200	8400	9600	10800
	900	6000	7000	8000	9000
	1200	5100	6000	6900	7700
	1500	4500	5200	6000	6800
	1800	4000	4700	5300	6000
	2100	3600	4200	4800	5400
	2400	3300	3800	4400	4900

***All Load Capacities are rated with the mast vertical

25-35 VERSA LIFT WITH 1 COUNTERWEIGHT SLAB

Slab Weight (kg)	Number of Slabs	Standard Wheel Base (mm)
860	1	1930

Lift Capacities with forks only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from fork face (mm)	600	8700	10000	11400	12700
	900	6900	8000	9100	10200
	1200	5800	6700	7600	8500
	1500	5000	5700	6500	7300
	1800	4300	5000	5700	6400
	2100	3800	4400	5000	5600

Lift Capacities with boom only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	300	8300	9600	11000	12300
	600	6600	7700	8800	9900
	900	5500	6400	7300	8200
	1200	4700	5500	6300	7000
	1500	4100	4800	5500	6200
	1800	3700	4300	4900	5500
	2100	3300	3900	4400	4900
	2400	3000	3500	4000	4500

Lift Capacities with forks & boom (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	600	6200	7300	8300	9400
	900	5200	6100	6900	7800
	1200	4400	5200	6000	6700
	1500	3900	4500	5200	5900
	1800	3400	4000	4600	5200
	2100	3100	3600	4200	4700
	2400	2800	3300	3800	4300

***All Load Capacities are rated with the mast vertical

25-35 VERSA LIFT WITH 0 COUNTERWEIGHT SLABS

Slab Weight (kg)	Number of Slabs	Standard Wheel Base (mm)
860	0	1930

Lift Capacities with forks only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from fork face (mm)	600	7500	8600	9800	10900
	900	6000	6900	7800	8700
	1200	5000	5700	6500	7300
	1500	4300	4900	5600	6200
	1800	3700	4300	4900	5500
	2100	3300	3800	4300	4900

Lift Capacities with boom only (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	300	7100	8200	9400	10500
	600	5700	6600	7500	8400
	900	4700	5500	6300	7000
	1200	4000	4700	5400	6000
	1500	3500	4100	4700	5300
	1800	3100	3700	4200	4700
	2100	2800	3300	3800	4200
	2400	2600	3000	3400	3800

Lift Capacities with forks & boom (kg)					
		Counterweight extension (mm)			
		0	300	600	900
Load Centre from boom face (mm)	600	5200	6100	7100	8000
	900	4300	5100	5900	6700
	1200	3700	4400	5000	5700
	1500	3300	3800	4400	5000
	1800	2900	3400	3900	4400
	2100	2600	3100	3500	4000
	2400	2400	2800	3200	3600

***All Load Capacities are rated with the mast vertical